

SUORITUSTASOILMOITUS
No. CPR-0004c

1. Tuotetyyppi: TOP Saumausmassa, TSM
2. Käyttötarkoitus: Teiden ja muiden päällystettyjen alueiden rakentaminen ja kunnossapito.
3. Valmistajan nimi ja osoite:

Bitumen Sealings Oy,
Peltopolku 2, 03400 Vihti

4.

5. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: EN 14023, Järjestelmä 2+

6a. *Inspecta Sertifiointi Oy*, ilmoitettulaitos no. 0416, suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen.

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	luokka	Yhdenmukaiset tekniset asiakirjat
Tunkeuma 25°C	25-55 1/10 mm	3	EN 14023:2010
Pehmennemispiste	≥ 65°C	5	
Voimavenymä 5°C	NR	0	
Fraass murtumispiste	NR	0	
Palautuma 10°C	NR	0	

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Timo Forsman toimitusjohtaja

1.10.2017 Vihti

CE

0416

Bitumen Sealings Oy
Peltopolku 2, 03400 Vihti

17

CPR-0004c

EN 14023

Kumibitumi: PMB 25/55-70
TOP Saumaussmassa, TSM

Tunkeuma 25°C	25-55 1/10 mm	lk 3
Pehmennemispiste	≥ 65 °C	lk5
Voimavenymä 5°C	NR	lk 0
Fraass murtumispiste	NR	lk 0
Palautuma 10°C	NR	lk 0